AVACOM

AVC-P350ST

Tiro corto.
Gran brillo.
Valor inigualable.

Gran valor y flexibilidad sin interferencia de sombras

Los proyectores de la serie AVC-P350ST de Avacom combinan tiro corto, gran brillo, robustes y un bajo costo (lo que los hace ideales para aulas, oficinas, o espacios pequeños, como en el caso de los espacios de exhibición en las ferias comerciales.

Estos valiosos proyectores son asequibles y están fabricados para brindar un alto rendimiento con varias formas de conexión, una hermosa calidad de imagen y la opción de convertirse en un proyector interactivo junto al Tablero Táctil Avacom. Además, la lente de tiro corto reduce sombras, impide que su luz se refleje en el rostro del presentador y ahorra espacio.

¿Por qué conviene elegir la serie AVC-P350ST?

- Precio de compra sumamente bajo
- Relación de nivel de brillo y de contraste elevado
- Tiro corto para imágenes grandes en espacios chicos
- Se convierte en proyector interactivo con el tablero InteractivoAvacom opcional.
- Presentación sin PC desde una unidad USB o la memoria interna de 2 GB
- Presentación mediante HDMI o USB
- Presentación de documentos de Office, video, audio, fotos y mucho más en forma inalámbrica desde su dispositivo móvil (con el adaptador opcional)
- Compatible con Blu-ray 3D (mediante HDMI)

Nivel de brillo y de contraste elevado

La calidad de imagen de estos proyectores no lo decepcionará. Con las luces encendidas, el brillo de 3500 lúmenes permite disfrutar de imágenes claras y brillantes, y la relación de contraste de 15000:1 aporta nitidez, con negros más oscuros y blancos más claros.

También puede atenuar el proyector al instante con el control remoto para desviar la atención del público hacia usted y prolongar la vida útil de la lámpara.

La lente de tiro corto le brinda imágenes grandes en espacios reducidos e impide que su luz se refleje en el rostro del presentador.

3D

La serie AVC-P350ST admite varias formas de 3D (incluidos HDMI, Blu-Ray, difusión 3D, videojuegos y conectividad de PC). El público solo necesita lentes 144Hz DLP Link 3D para sincronizar perfectamente con la imagen y alcanzar una increíble experiencia 3D.

Fácil presentación desde cualquier dispositivo

Conéctese y haga presentaciones en forma inalámbrica desde todos sus dispositivos favoritos con el adaptador de red inalámbrica opcional (AVC-WIFIUSB-2) y con la aplicación gratuita de presentaciones (AVC- Display). ¡Deje los cables en casa!

Presente fotos, documentos de Office, archivos PDF, audio, video, presentaciones en vivo desde la cámara de un teléfono, o desde una computadora, DropBox o Internet.

Especificaciones*

Resolución nativa	XGA 1024 x 768
Resolución máxima	WUXGA 1920 x 1200
Brillo	Modo normal: 3500 lúmenes (Modo de bajo consumo: 3000 lúmenes)
Vida útil de la lámpara**	3500 horas (Modo normal), 5000 horas (Modo de bajo consumo), 7000 horas (Modo Eco Blanking***)
Consumo eléctrico de la lámpara	250W UHP
Relación de contraste	3000:1
Rueda de colores	6 segmentos, velocidad 2x
Conexiones de entrada	HDMI 1.4, VGA x 2, USB-A (para pequeña unidad USB o adaptador de red inalámbrica), USB Mini-B (para la presentación mediante USB o administración de archivo de memoria interna), Video compuesto, S-Video, 2 entradas estéreo de 3,5 mm, USB tipo B (para avance de diapositivas, firmware o interactividad),
Conexiones de salida	Salida para monitor (VGA), salida de audio (3,5 mm)
Control	Control remote infra rojo
Memoria interna	1GB
Formatos de archivo admitidos	Foto (JPG, JPEG, BMP); Video (en 1080: XVID, MPEG4, H.264, H.263, M-JPEG, WMV3, MPEG-1) (en 720: RV3, RV4); Audio (MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, AAC)
Documentos admitidos - a través de la unidad USB o la memoria interna - a través de EZ Display para Android - a través de EZ Display para iOS	 PDF, documentos de Office 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 Adobe PDF 1.6 o posterior, documentos de Office 2003, 2007 o 2010 Adobe PDF 1.6 o posterior, documentos de Office 2003, 2007 o 2010, documentos de iWork '09 o posterior
3D	Soporta contenido Blu-ray 3D, receptores de televisión por cable, servicios por antena y otros (mediante HDMI) a 144 Hz. También, soporta contenido de PC configurado a 1080p, a una señal de 120 Hz. Se necesitan lentes 3D DLP Link.
Ruido audible	Modo normal: 32 dB (Modo de bajo consumo: 30 dB)
Desplazamiento de proyección	15%
Corrección trapezoidal	+/- 40° vertical
Tipo de lente	Manual focus
Lente - Relación de alcance - Relación de zoom	0.63 Fijo
Cantidad de colores	1070 millones
Relación de aspecto:	4:3 (Nativa); soporta 16:9, 16:10, automático
Sinc.: frecuencia de escaneo	Horizontal: 15 a 91 kHz / Vertical: 24 a 120 Hz
Compatibilidad de video	SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Audio	2W mono
Dimensiones del producto: Anc. x Prof. x Alt.	11,5" x 8,7" x 4,3" (292 mm × 220 mm × 108 mm)
Peso del producto	7 libras (3,2 kg)
Dimensiones con embalaje: Anc. x Prof. x Alt.	14,3" x 12" x 7,8" (362 mm × 305 mm × 197 mm)
Peso con embalaje	8,1 libras (3,7 kg)
Altitud máxima	10.000 pies / 3048 m
Temperatura de funcionamiento	32 a 104 °F / 0 a 40 °C
Funciones de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad, barra de seguridad, PIN de usuario
Accesorios incluidos	Cable de corriente, cable VGA, instrucciones de seguridad, manual del usuario, control remoto
Garantía	1 año (producto), 6 meses (lámpara), 90 días (accesorios)
Idiomas del menú	24 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, coreano, noruego, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino tradicional, sueco, holandés, polaco, turco, danés, finlandés, árabe, vietnamita, indonesio, persa, checo, rumano y húngaro)
Certificaciones	UL y c-UL (EUA/Canadá), FCC (EUA/Canadá), CE (Europa), CCC+CECP (China), KCC (Corea), IRAM (Argentina), NOM (México), PCT/CU/EAC (Rusia), PSB (Singapur), SABS (Sudáfrica), SASO (Arabia Saudita), CB, Nemco/GS, KC

* Las especificaciones, las condiciones y las ofertas de los productos están sujetas a cambios en cualquier momento y sin previo aviso.
** La vida útil real de la lámpara puede variar según el ambiente y el uso que tenga el proyector. Diferentes condiciones, como la temperatura, la altitud y el encendido o apagado rápidos del proyector, pueden afectar la vida útil de la lámpara.